



Conector Bimetálico Mecánico / Borne 1/2" a Cable / Rango 1/0 AWG a 250 KCMIL / Bronce Estañado / Antivandálico

SKU: TG-CR14-ET Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$494.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector bimetalico mecánico fabricado en bronce estañado para unión de borne a cable en sistemas de puesta a tierra. Diseñado para bornes de ½ pulgada con geometría que permite ligero desplazamiento durante la instalación. Ofrece alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión en condiciones industriales severas. Su formato compacto facilita el montaje en espacios reducidos como racks de telecomunicaciones, gabinetes eléctricos y torres de energía. Rango de aplicación desde 1/0 AWG hasta 250 KCMIL.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector bimetalico antivandálico ½" a cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango 1/0 AWG a 250 KCMIL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bronce estañado con alta conductividad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño con desplazamiento para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a corrosión y alto esfuerzo mecánico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compacto para espacios reducidos industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Bronce estañado</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductividad: Alta conductividad eléctrica</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: A corrosión y alto esfuerzo mecánico</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre mínimo: 1/0 AWG (8.251 mm diámetro)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre máximo: 250 KCMIL (0.500 mm diámetro)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Conector bimetalico mecánico</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión: Borne de ½" a cable</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Bornes de ½ pulgada</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Con desplazamiento para fácil instalación</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato: Compacto para espacios reducidos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistemas de puesta a tierra</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Racks de telecomunicaciones</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Torres de energía</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalaciones eléctricas industriales</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura en sistemas de puesta a tierra industrial
Característica 2	Geometría con desplazamiento para instalación simplificada
Característica 3	Alta conductividad eléctrica en bronce estañado
Característica 4	Resistencia a corrosión en ambientes severos
Característica 5	Diseño compacto para espacios restringidos en racks y gabinetes
Característica 6	Compatible con bornes de ½" en torres de energía y telecomunicaciones