



Conector Antivandálico de Bornes / 1/2" / Calibre 4 a 1/0 AWG / Bronce Estañado / Diámetro 5.827 a 8.251 mm

SKU: TGCRI11ET Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$331.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector antivandálico diseñado para establecer conexiones permanentes entre bornes de 1/2" y cables de calibre 4 a 1/0 AWG en sistemas de puesta a tierra. Fabricado en bronce estañado de alta conductividad eléctrica, garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones industriales. El mecanismo de desplazamiento ligero facilita la instalación sin requerir herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de montaje en campo. Su diseño compacto permite la integración en espacios reducidos de gabinetes eléctricos, cajas de conexión y sistemas de tierra física. Aplicable en instalaciones comerciales e industriales donde se requiere una conexión segura y permanente entre el borne del sistema de tierra y el conductor de cobre desnudo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Bronce estañado de alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Bornes de 1/2"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre de cable: 4 AWG a 1/0 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de cable mínimo: 5.827 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de cable máximo: 8.251 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: Desplazamiento ligero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material: Bronce estañado</p><p style='margin: 6px 0;'>Conexión: Borne a cable permanente</p><p style='margin: 6px 0;'>Mecanismo: Desplazamiento ligero</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad borne: 1/2"</p><p style='margin: 6px 0;'>Calibre cable: 4 AWG a 1/0 AWG</p><p style='margin: 6px 0;'>Diámetro mínimo: 5.827 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Diámetro máximo: 8.251 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Diseño: Compacto para espacios reducidos</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Conexión de tierra en sistemas eléctricos</p><p style='margin: 6px 0;'>• Instalaciones industriales y comerciales</p><p style='margin: 6px 0;'>• Sistemas de puesta a tierra</p><p style='margin: 6px 0;'>• Conexiones eléctricas permanentes</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada con desplazamiento ligero del conector
Característica 2	Conexión permanente eficiente borne-cable para sistemas de tierra
Característica 3	Diseño compacto para instalación en espacios restringidos
Característica 4	Material de bronce estañado para alta conductividad y durabilidad
Característica 5	Rango de cable 4 AWG a 1/0 AWG sin necesidad de adaptadores
Característica 6	Compatible con bornes de 1/2" en aplicaciones industriales y comerciales