



Conector de Puesta a Tierra / Varilla 3/4" (19.05 mm) / Cable 2/0 AWG a 350 Kcmil / Bronce Estañado / Antivandálico

SKU: TG-AB21-ET Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$580.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de puesta a tierra fabricado en bronce estañado, diseñado para establecer conexiones eléctricas seguras entre varillas de electrodo y cableado de gran calibre. Su construcción antivandálica garantiza la integridad de la instalación en entornos expuestos a manipulación externa. Compatible con varillas de 5/8" a 1" y tuberías de agua de 3/8" a 3/4", ofrece versatilidad para diversas configuraciones de sistema de tierra. El acabado de bronce estañado proporciona resistencia superior a la corrosión, asegurando continuidad eléctrica a largo plazo en condiciones ambientales exigentes. Acepta cable en rango de 2/0 AWG a 350 Kcmil, soportando aplicaciones de alta capacidad de corriente de falla.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: bronce estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: conector antivandálico de varilla a cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de varilla: 3/4" (19.05 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de cable: calibre 2/0 AWG (doble cero) a 350 Kcmil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad tubería de agua: 3/8" a 3/4"<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: conexiones de referencia a masas de tubería y varilla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de cable2/0 AWG a 350 Kcmil</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexiónVarilla/tubo a cable</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Aplicación principalReferencia a tierra</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialBronce estañado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro varilla nominal3/4" (19.05 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango varilla compatible3/8" a 1"</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango tubería agua3/8" a 3/4"</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Protección mecánicaAntivandálico</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector antivandálico1 pieza</div><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 12px; font-style: italic;'>Imagen de referencia. Contenido sujeto a especificación del fabricante.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bronce estañado para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Conexión segura a tuberías de agua 3/8" a 3/4"
Característica 3	Compatible con varillas de 5/8" a 1" para versatilidad de instalación
Característica 4	Diseño antivandálico que resiste manipulación no autorizada
Característica 5	Rango de cable 2/0 AWG a 350 Kcmil para alta capacidad de corriente
Característica 6	Conexión estable entre varilla y cableado de referencia a tierra