



Conector BNC / Cromado / Terminal Soldable / 19 cm / Compatible TURBOHD y Analógico

SKU: 101502210 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$14.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector BNC cromado diseñado para integrar cámaras TURBOHD y analógicas en sistemas de videoportería analógica existentes. Permite derivar señal de video auxiliar mediante terminal soldable que garantiza conexiones estables y de baja resistencia. La construcción con acabado cromado minimiza atenuación y reflexión de impedancia. Incluye cable de 19 cm que facilita el posicionamiento en gabinetes de videoporteros con espacio limitado. Fabricado con materiales resistentes para soportar condiciones de instalación profesional en entornos residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector BNC cromado para salida de video auxiliar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud de cable: 19 cm para flexibilidad de instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Terminal soldable para conexiones seguras y duraderas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con cámaras TURBOHD y analógicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño robusto y profesional para entornos exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material resistente para larga durabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Tipo de conector: BNC cromado<li style='padding: 6px 0;*>Terminación: Terminal soldable<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: Señal de video auxiliar<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Cámaras TURBOHD y analógicas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Longitud de cable: 19 cm<li style='padding: 6px 0;*>Material: Cromado resistente<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Robusto y profesional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>1x Conector BNC con cable de 19 cm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminal soldable para conexiones seguras y duraderas
Característica 2	Cable de 19 cm para instalación flexible en espacios reducidos
Característica 3	Compatible con cámaras TURBOHD y analógicas para integración versátil
Característica 4	Cromado para señal de video estable sin interferencias
Característica 5	Diseño robusto para entornos de videoportería exigentes
Característica 6	Material resistente para larga durabilidad en uso continuo