



Conector BNC / Hembra / 75 Ohm / Montaje Vertical PCB / Compacto

SKU: RFB-1711-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$65.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este conector BNC hembra de 75 ohmios está diseñado para montaje vertical en PCB, ofreciendo una solución de interconexión confiable para aplicaciones de video profesional y sistemas de radiofrecuencia. Su configuración de montaje perpendicular a la placa de circuito impreso proporciona estabilidad mecánica superior y facilita el enrutamiento de cables en gabinetes compactos. La impedancia estandarizada de 75 ohmios garantiza la integridad de la señal en transmisiones de video analógico y digital, así como en equipos de prueba y medición RF. El diseño compacto permite su integración en equipos con alta densidad de componentes, mientras que su construcción robusta asegura conexiones repetibles y de baja pérdida en condiciones de operación continuas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Conector BNC hembra para aplicaciones versátiles en video y RFImpedancia de 75 ohmios para compatibilidad con sistemas estandarizadosMontaje vertical en PCB para estabilidad mecánica y optimización de espacioCompatible con cables coaxiales de video y aplicaciones de radiofrecuenciaDiseño compacto para integración en equipos con restricciones de espacioConstrucción duradera para conexiones seguras y repetibles<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>BNC Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>75 Ohmios</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Método de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Vertical en PCB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Video y RF</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Factor de Forma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Compacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Duradera</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia estandarizada de 75 ohmios para señal optimizada
Característica 2	Montaje vertical en PCB para máxima estabilidad mecánica
Característica 3	Compatible con cables de video y aplicaciones RF
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Construcción robusta para conexiones seguras y duraderas
Característica 6	Aplicaciones versátiles en entornos profesionales de telecomunicaciones