



Conector BNC Hembra / Soldable para Chasis / 4 Perforaciones 18 mm (0.59 ft) / Compatible UG-177/U

SKU: RFB-1115-14 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Duplexers

\$83.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector BNC hembra diseñado para montaje en chasis con ensamble soldable, ideal para instalaciones de RF en equipos de telecomunicaciones, duplexers y sistemas de comunicación profesional. Su construcción en bronce plateado con contacto central chapado en oro garantiza excelente conductividad eléctrica y resistencia a la oxidación. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad dieléctrica superior en condiciones de operación exigentes. El sistema de montaje con 4 perforaciones a 18 mm (0.59 ft) asegura fijación mecánica robusta, mientras que su compatibilidad con la campana UG-177/U estándar facilita la integración en infraestructuras existentes.

Características Principales

- Conector BNC hembra soldable para chasis
- Cuerpo de bronce plateado resistente a la corrosión
- Contacto central chapado en oro para máxima conductividad
- Aislante dieléctrico de teflón duradero
- Montaje en chasis con 4 perforaciones a 18 mm (0.59 ft)
- Compatible con campana UG-177/U estándar

Especificaciones Técnicas

Material del Cuerpo	Cuerpo de bronce plateado resistente a la corrosión
Modo de Ensamble	BNC Hembra
Soldable	Soldable
Material del Cuerpo	Bronce plateado
Material del Contacto	Oro
Aislante Dieléctrico	Teflón
Tipo de Montaje	Chasis con 4 perforaciones a 18 mm (0.59 ft)
Complemento Compatible	Campana UG-177/U

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce plateado resistente a la corrosión
Característica 2	Contacto central chapado en oro para óptima conductividad
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón de alta durabilidad
Característica 4	Montaje en chasis con 4 perforaciones para fijación segura
Característica 5	Compatible con campana UG-177/U estándar de la industria
Característica 6	Diseño soldable para instalaciones profesionales permanentes