



Conector BNC Macho / 75 Ohm / 3 Piezas en Línea / Anillo Plegable / RG-59/U / CCTV / Níquel-Oro-PTFE

SKU: TT-RG-91 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$4.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector BNC macho de 75 ohmios diseñado para aplicaciones de video en sistemas CCTV. Construido con materiales de alta calidad —níquel en el cuerpo, contactos bañados en oro y aislante de PTFE (Teflón)— que garantizan estabilidad de impedancia y resistencia a la corrosión en entornos de operación continua. El mecanismo de anillo plegable permite un ensamble seguro sobre cable coaxial RG-59/U sin herramientas especializadas, asegurando continuidad eléctrica óptima y reduciendo puntos de falla en la infraestructura de video. Su formato compacto de 13.9 mm de diámetro por 24.8 mm de longitud facilita la instalación en gabinetes, racks y cajas de conexión con densidad de cableado elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de conector: BNC macho, 3 piezas en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Impedancia: 75 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable compatible: RG-59/U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Materiales de construcción: Níquel, oro, PTFE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Sistemas CCTV (cámaras, monitores, DVR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 13.9 mm diámetro × 24.8 mm longitud</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Impedancia: 75 ohmios</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de señal: Video analógico/digital CCTV</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cable compatible: RG-59/U</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro: 13.9 mm</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud: 24.8 mm</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cuerpo: Níquel</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Contactos: Oro</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aislante: PTFE (Teflón)</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Mecanismo: Anillo plegable</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>• Conector BNC macho (unidad)</p><p style='margin: 6px 0; opacity: 0.7;*>Nota: Herramienta de instalacón no incluida</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia estable de 75 ohmios para señal de video sin degradación
Característica 2	Construcción en níquel, oro y PTFE para durabilidad y resistencia a la corrosión
Característica 3	Diseño compacto de 13.9 mm × 24.8 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Anillo plegable que asegura conexión firme y reduce riesgo de desconexión
Característica 5	Compatible con cable coaxial RG-59/U estándar en infraestructura CCTV
Característica 6	Ensamble de 3 piezas en línea que facilita instalación y mantenimiento de campo