



Conector BNC Macho / 75 Ohm / Base de Alivio PVC / Níquel-Oro-PTFE / RG-59 / 55 mm Longitud

SKU: TT-RG-93 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$5.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC macho diseñado para terminar cables coaxiales RG-59 en sistemas de video analógico y CCTV. La construcción con contacto central en oro, cuerpo en níquel y aislante en PTFE garantiza impedancia característica de 75 ohm con mínima pérdida de señal. La base de alivio en PVC protege el punto de unión cable-conector contra tracción y flexión repetida. Dimensiones compactas de 13.9 mm de diámetro por 55 mm de longitud permiten su instalación en gabinetes densos y canales de reducido espacio. Compatible con cámaras analógicas, DVR y monitores que utilicen interfaz BNC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Conector BNC macho con base de alivio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales: Níquel, Oro, PTFE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base de alivio: PVC negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 13.9 mm diámetro x 55 mm longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Cables RG-59, cámaras y DVR<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de ensamble: Montaje manual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Impedancia: 75 Ohm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Materiales conductivos: Níquel (cuerpo), Oro (contacto)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Aislante dieléctrico: PTFE</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Diámetro: 13.9 mm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Longitud: 55 mm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Base de alivio: PVC negro
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Modo de ensamble: Montaje manual</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Cable coaxial: RG-59
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Equipos: Cámaras analógicas, DVR, monitores
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Interfaz: BNC hembra receptora</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción Níquel-Oro-PTFE para conexión estable y duradera
Característica 2	Base de alivio en PVC que protege el cable contra tensión mecánica
Característica 3	Diseño compacto de 55 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Impedancia calibrada a 75 ohm para transmisión de video sin distorsión
Característica 5	Compatible con infraestructura RG-59 existente de cámaras y DVR
Característica 6	Montaje manual sin herramientas especializadas