



Conector BNC Macho / 75 Ohm / Montaje en Línea / Níquel-Oro-PTFE / Para Cable RG-59

SKU: TT-RG-97    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$9.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC macho diseñado para instalaciones profesionales de video vigilancia y transmisión de señal coaxial. Opera con impedancia estándar de 75 ohm para garantizar la integridad de la señal en aplicaciones de CCTV. La construcción con contacto central dorado, cuerpo de níquel y aislante de PTFE (Teflón) asegura resistencia a la corrosión y estabilidad eléctrica a largo plazo. El modo de montaje en línea facilita la terminación de cables RG-59 sin requerir herramientas de compresión o crimpado complejas. La base de alivio plástica negra protege el punto de unión cable-conector contra tensiones mecánicas y dobleces que degradan la señal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Conector: BNC macho con base plástica negra de alivio</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Impedancia: 75 ohm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Modo de ensamble: Montaje en línea</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Materiales de construcción: Níquel, oro, PTFE (Teflón)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Dimensiones: 13.9 mm de diámetro x 54.5 mm de largo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Aplicaciones: Conexiones de cámaras, monitores y DVR</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: 75 ohm<br>Compatibilidad: Cable coaxial RG-59<br>Señal: Video analógico CCTV</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro: 13.9 mm<br>Largo: 54.5 mm<br>Base de alivio: Plástica negra<br>Contacto: Oro<br>Cuerpo: Níquel<br>Aislante: PTFE (Teflón)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector BNC macho con base de alivio plástica negra para cable coaxial RG-59</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Base de alivio plástica negra para protección del cable              |
| Característica 2 | Construcción níquel-oro-PTFE para durabilidad y conductividad óptima |
| Característica 3 | Montaje en línea rápido sin herramientas especializadas              |
| Característica 4 | Dimensiones compactas de 13.9 mm x 54.5 mm para espacios reducidos   |
| Característica 5 | Diseño optimizado para señal estable en sistemas de video            |
| Característica 6 | Compatible con cámaras, monitores y DVR en redes coaxiales           |