



Conector BNC Macho / Anillo Plegable / RG-316/U / 4 MHz / 50 Ohm / 1.64 ft equivalente

SKU: RFB-1106-5B1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$40.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector BNC macho con sistema de anillo plegable diseñado específicamente para cables coaxiales RG-316/U y Belden 84316. Su construcción con cuerpo de bronce niquelado y contacto central chapado en oro garantiza excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. El aislante dieléctrico de teflón de alta calidad asegura estabilidad de señal en aplicaciones de hasta 4 MHz. Este conector de 50 ohm resulta ideal para instalaciones de comunicaciones, instrumentación y equipos de RF donde se requiere una terminación confiable y de baja pérdida.

Características Principales

- Contacto central chapado en oro para máxima conductividad
- Cuerpo de bronce con acabado niquelado resistente
- Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad
- Diseño de anillo plegable para instalación segura
- Compatible con cables RG-316/U y Belden 84316
- Operación estable hasta 4 MHz de frecuencia

Especificaciones Técnicas

Conector	BNC Macho
Tipo de Conector	BNC Macho
RG-316/U, Belden 84316, M17RG316	
Máxima Frecuencia	4 MHz
Impedancia	50 Ohm
Modo de Ensamble	Anillo plegable
Material del Cuerpo	Bronce niquelado
Contacto Central	Oro
Aislante Dieléctrico	Teflón

Herramientas Recomendadas

- RFA-4005-20: Pinzas para plegar
- RFA-4005-07: Mordaza con cavidad para plegar conector

Nota: Verifique disponibilidad para cables coaxiales RG-316/U y M17RG316.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central chapado en oro para máxima conductividad
Característica 2	Cuerpo de bronce con acabado niquelado resistente
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad
Característica 4	Diseño de anillo plegable para instalación segura
Característica 5	Compatible con cables RG-316/U y Belden 84316
Característica 6	Operación estable hasta 4 MHz de frecuencia