



Conector BNC Macho / Auto-sujetado / 50 Ω / 0-4000 MHz / Para cable FSJ150A

SKU: FITBM-C Marca: ANDREW / COMMScope Categoría: Heliax

\$750.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;">Conector BNC macho diseñado para instalación en cable coaxial FSJ150A con modo de ensamble auto-sujetado que simplifica el montaje en campo. El cuerpo presenta acabado plateado de alta resistencia mecánica mientras que el contacto central de oro cautivo garantiza conexiones eléctricas estables y baja resistencia. El aislante dieléctrico de teflón mantiene la integridad de la señal en condiciones variables de temperatura y frecuencia.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">Montaje auto-sujetado sin herramientas especialesContacto central de oro cautivo para máxima conductividadCuerpo plateado de alta resistencia mecánicaAislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmicaBlindaje efectivo de -110 dB contra interferenciasDurabilidad de 500 ciclos de conexión<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;">Especificaciones Eléctricas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Impedancia</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">50 Ω</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Frecuencia de operación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">0 - 4000 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tensión RF máxima</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">500 VRMS</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Resistencia contacto exterior</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1.00 mΩ máximo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Resistencia contacto interior</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">2.50 mΩ máximo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Resistencia de aislamiento</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">5000 MΩ mínimo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Potencia promedio</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">0.4 kW @ 900 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Resistencia de blindaje</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">-110 dB</div></div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;">Especificaciones Mecánicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estilo de cuerpo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Recto</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Método sujeción exterior</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Auto-clamp</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Método sujeción interior</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cautivo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Revestimiento exterior</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Trimetal</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Revestimiento interior</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Oro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Durabilidad interfaz</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">500 ciclos</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Fuerza de retención</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">450 N | 101.16 lbf</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje auto-sujetado sin herramientas especiales
Característica 2	Contacto central de oro cautivo para máxima conductividad
Característica 3	Cuerpo plateado de alta resistencia mecánica
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica
Característica 5	Blindaje efectivo de -110 dB contra interferencias
Característica 6	Durabilidad de 500 ciclos de conexión