



Conector BNC Macho / Compresión Axial / 75 Ohm / RG-59/U / Níquel-Oro-PTFE / 42 mm Largo / 0.14 ft Diámetro

SKU: TT-RG-16 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$25.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector BNC macho de compresión axial diseñado para cable coaxial RG-59/U en aplicaciones de video profesional. Su impedancia de 75 ohm garantiza transmisión estable de señal en interconexiones de cámaras de seguridad, monitores y DVR. La construcción con contactos de oro, cuerpo de níquel y aislamiento de politetrafluoroetileno (PTFE) asegura durabilidad y resistencia a la corrosión en entornos de operación continua. El mecanismo de compresión axial proporciona una terminación mecánicamente sólida que minimiza pérdidas de señal por contacto deficiente.

Características principales

- Conector BNC macho para cable coaxial RG-59/U
- Impedancia de 75 ohm para señal de video estable
- Montaje por compresión axial con máxima retención mecánica
- Materiales: níquel (cuerpo), oro (contactos), PTFE (aislamiento)
- Dimensiones compactas para instalaciones en espacios limitados
- Compatible con herramienta de crimpado TT-14-2012

Especificaciones técnicas

Tipo de conector	BNC macho
Impedancia	75 Ohm
Cable compatible	RG-59/U
Modo de ensamble	Compresión axial
Materiales	Níquel / Oro / PTFE
Diámetro	14.5 mm (0.57 pulgadas)
Longitud	42 mm (1.65 pulgadas / 0.14 ft)
Herramienta de instalación	TT-14-2012

Aplicaciones recomendadas

Interconexiones de sistemas de video vigilancia CCTV, conexiones entre cámaras analógicas y DVR, terminaciones de cable coaxial en monitores de seguridad, instalaciones de infraestructura de red de video legacy, y proyectos de mantenimiento o expansión de sistemas de grabación analógica.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable en 75 ohm para video sin interferencias
Característica 2	Compresión axial para instalación firme y duradera
Característica 3	Contactos dorados para conductividad óptima
Característica 4	Cuerpo de níquel con aislamiento de PTFE
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con herramienta TT-14-2012