



Conector Coaxial BNC Macho / Anillo Plegable / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón / Cables RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

SKU: RFB-1106-25T Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$125.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conector coaxial BNC macho con sistema de anillo plegable diseñado para instalaciones profesionales en infraestructuras de RF y telecomunicaciones. El cuerpo de bronce con recubrimiento de plata proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en condiciones operativas exigentes. El contacto central chapado en oro de alta pureza garantiza una impedancia consistente y mínima atenuación de señal. El aislante dieléctrico de teflón de baja pérdida optimiza el desempeño en aplicaciones de alta frecuencia. Compatible con cables coaxiales de series LP-142, LP-195, LMR-195, RG-58/U y RG-142/U. Requiere herramientas específicas de corte, preparación de cable y plegado de anillo para instalación correcta.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Tipo de conector: BNC macho con anillo plegable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Cables compatibles: LP-142, LP-195, LMR-195, RG-58/U, RG-142/U, CNT-195<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Material del cuerpo: Bronce con recubrimiento de plata<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Material del contacto central: Oro de alta pureza<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Modo de ensamble: Anillo plegable (crimpado)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">• Aislante: Teflón de baja pérdida dieléctrica<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">• Contacto central: Oro de alta pureza<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">• Impedancia optimizada para RF</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">• Cuerpo: Bronce con recubrimiento de plata<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">• Mecanismo de fijación: Anillo plegable<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">• Diseño robusto para conexiones duraderas</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Herramientas Recomendadas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">• CCT-03: Herramienta de corte<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">• CST-195: Herramienta para preparar cable<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">• CT-240/195: Pinzas para plegar anillo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para instalación rápida sin soldadura
Característica 2	Contacto central chapado en oro de alta pureza para señal estable
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado con resistencia a la corrosión
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de baja pérdida para RF
Característica 5	Compatible con cables coaxiales LP-142, LP-195, LMR-195, RG-58/U, RG-142/U
Característica 6	Diseño robusto para conexiones seguras en entornos de alta frecuencia