



Conector BNC Macho / Ensamble Roscable / RG-59/U / 75 Ohm / 14 mm x 37.6 mm / Níquel-Oro-Delrin

SKU: RFB-1705 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-59, RG-6/U RG-11/U

\$47.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector BNC macho de ensamble roscable diseñado para cable coaxial RG-59/U con impedancia de 75 ohm, optimizado para aplicaciones de video analógico y digital en entornos de CCTV, broadcast y telecomunicaciones. La construcción con cuerpo de níquel, contacto de oro y dieléctrico de Delrin garantiza estabilidad eléctrica y resistencia mecánica en instalaciones de uso continuo. El mecanismo de rosca de 9.5 mm en sentido horario permite montaje manual eficiente sin requerir herramientas de crimpado. Sus dimensiones compactas de 14 mm de diámetro por 37.6 mm de longitud facilitan la integración en espacios reducidos de racks, patch panels y equipos de video.

• Impedancia: 75 ohm

• Tipo de cable: RG-59/U

• Dirección de rosca: Sentido de las manecillas del reloj (horario)

• Dimensiones: 14 mm diámetro x 37.6 mm largo

• Rosca: 9.5 mm

• Cuerpo: Níquel

• Contacto: Oro

• Dieléctrico: Delrin

• Tipo de conector: BNC macho

• Tipo de ensamble: Roscable

• Forma de apriete: Hexagonal

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 75 ohm para transmisión de video sin distorsión
Característica 2	Contacto de oro para conectividad estable a largo plazo
Característica 3	Cuerpo de níquel con resistencia a corrosión industrial
Característica 4	Rosca 9.5 mm para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Dieléctrico Delrin para alta durabilidad térmica y mecánica
Característica 6	Dirección de rosca estándar horaria compatible con equipos convencionales