



Conector BNC Macho Inverso / Anillo Plegable / Bronce Niquelado / Contacto Oro / Teflón / RG-58/U / RG-142/U

SKU: RP-1106-C Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$62.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector BNC macho inverso diseñado para instalaciones profesionales de RF y telecomunicaciones. Su sistema de ensamble por anillo plegable elimina la necesidad de soldadura, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores de terminación. La construcción con cuerpo de bronce niquelado proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos exigentes, mientras que el contacto central de oro puro garantiza excelente conductividad eléctrica y estabilidad de la señal a lo largo del tiempo. El aislante dieléctrico de teflón ofrece bajas pérdidas dieléctricas y rendimiento consistente en un amplio rango de frecuencias.

Características Principales

- Ensamble rápido mediante anillo plegable sin requerir soldadura
- Contacto central de oro puro para óptima conductividad y baja resistencia de contacto
- Cuerpo de bronce niquelado con alta resistencia mecánica y anticorrosión
- Aislante dieléctrico de teflón (PTFE) para mínimas pérdidas de señal
- Configuración inversa (reverse polarity) para aplicaciones RF especializadas
- Amplia compatibilidad con cables coaxiales de serie 195

Especificaciones Técnicas

Tipo de Conector

BNC macho inverso (reverse polarity)

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Tipo de Conector

BNC macho inverso (reverse polarity)

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Cables Compatibles

RG-58/U, RG-142/U, LP-195, LP-142, LMR-195, CNT-195

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Modo de Ensamble

Anillo plegable (crimp)

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Material del Cuerpo

Bronce niquelado

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Contacto Central

Oro puro

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Aislante Dieléctrico

Teflón (PTFE)

Herramientas Recomendadas

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Herramienta de corte para cable coaxial

CCT-03

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Herramienta para preparación y pelado del cable

CST-195

Flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Pinzas para plegar anillo de conector (crimp tool)

CT-240/195

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble rápido sin soldadura con anillo plegable
Característica 2	Contacto central de oro puro para máxima conductividad
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resistente a la corrosión
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de alto rendimiento
Característica 5	Compatible con múltiples cables coaxiales de serie 195
Característica 6	Diseño inverso para aplicaciones de RF especializadas