



Conector BNC Macho / Rosca / Compatibilidad RG-58/U, RG-142/U, LP-142 / Cuerpo Níquel / Contacto Oro / Aislante Delrin

SKU: RFB-1100-2 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$108.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector BNC macho de ensamble por rosca diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en infraestructuras de telecomunicaciones, instrumentación de prueba y redes coaxiales. La construcción con cuerpo de bronce niquelado proporciona resistencia a la corrosión en condiciones de operación continua, mientras que el contacto central chapado en oro garantiza impedancia característica estable y bajas pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de Delrin soporta esfuerzos dieléctricos elevados sin degradación térmica. El mecanismo de rosca permite fijación mecánica segura que previene desconexiones por vibración o tracción del cable, esencial en instalaciones móviles y entornos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: BNC macho de rosca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad de cable: LP-142, RG-58/U, RG-142/U, LP-195, LMR-195, CNT-195<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: Rosca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Delrin<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: BNC macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de acoplamiento: Rosca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante dieléctrico: Delrin</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Cable</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-58/U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-142/U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LP-142<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LP-195<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LMR-195<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CNT-195</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CCT-03: Herramienta de corte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CST-195: Herramienta para preparar el cable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CT-240/195: Pinzas para plegar anillo de conector</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad en entornos exigentes
Característica 2	Contacto central chapado en oro que minimiza pérdidas de señal RF
Característica 3	Aislante dieléctrico de Delrin resistente a altas temperaturas y tensión mecánica
Característica 4	Diseño de rosca que asegura conexiones firmes sin desacoplamiento accidental
Característica 5	Compatibilidad multicable: RG-58/U, RG-142/U, LP-142, LMR-195, CNT-195
Característica 6	Herramientas de crimpado y corte estandarizadas para instalación eficiente