



Conector Cable a Superficie Plana o Barra / Calibre 2/0 AWG a 250 KCMIL / Aleación de Cobre / Enterramiento Directo

SKU: TG-CC28 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$826.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de bronce de alta conductividad diseñado para uniones eléctricas en sistemas de puesta a tierra y equipotencialización. Permite la conexión paralela de dos conductores con rango de calibre 2/0 AWG a 250 KCMIL hacia barra de 1/4' de espesor. Fabricado con aleación de alto contenido de cobre que garantiza eficiencia en la transferencia de corriente de falla. La construcción con cuerpo fundido y elementos de fijación integrados (pernos, tuercas y arandelas de seguridad) permite su instalación directa en concreto o tierra sin requerir recubrimientos adicionales. Su diseño mecanizado facilita el montaje sin herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector de bronce para conexiones eléctricas eficientesConexión segura para sistemas de puesta a tierraFácil instalación sin herramientas especialesCables calibre 2/0 AWG a 250 KCMILConexión paralela de dos conductores a barra de 1/4' de espesorAleación de alto contenido de cobreCuerpo fundido con pernos, tuercas y arandelas de seguridadApto para enterramiento directo en concreto o tierra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Rango de cable: 2/0 AWG a 250 KCMILTipo de conexión: Dos conductores a barraEspesor de barra compatible: 1/4'Material: Aleación de bronce de alto contenido de cobre</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Cuerpo: Fundido en broncePernos, tuercas y arandelas: Incluidos (acero con tratamiento de seguridad)Resistencia a corrosión para entorno enterradoCompatibilidad con concreto y tierra directa</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Instalación sin herramientas especialesApto para enterramiento directoAplicación: Sistemas de puesta a tierraConexión: Cable a superficie plana o barra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión paralela de dos conductores a barra de 1/4" de espesor
Característica 2	Aleación de alto contenido de cobre para conductividad óptima
Característica 3	Cuerpo fundido con pernos, tuercas y arandelas de seguridad integrados
Característica 4	Instalación simplificada sin herramientas especializadas
Característica 5	Apto para enterramiento directo en concreto o tierra
Característica 6	Rango de cable 2/0 AWG a 250 KCMIL para versatilidad de aplicaciones