



Conector Camlock / 400 A / Hembra / 600V AC / 50-95 mm² / Blanco

SKU: EPCAMLOCK400AFWHITE    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Accesorios

\$435.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector camlock hembra de 400 amperes diseñado para aplicaciones de conexión eléctrica de alta corriente en entornos industriales. Fabricado con plástico de ingeniería de alta resistencia, ofrece una solución confiable para equipos de conexión de una sola vía. El sistema de fijación mediante abrazadera de compresión asegura un contacto óptimo con cables de sección entre 50 y 95 mm². Compatible con el conector macho tipo EPCAMLOCK400AM, garantiza conexiones seguras y estables. Ideal para aplicaciones que requieren conectores robustos y de alto desempeño eléctrico con identificación visual por código de color.

**Características principales**

- Conexión segura mediante abrazadera de compresión
- Material de ingeniería resistente a altas temperaturas
- Identificación visual por código de color blanco
- Compatible con estándares industriales internacionales
- Contacto óptimo para cables de alta sección
- Diseño robusto para aplicaciones de alta corriente

**Especificaciones técnicas**

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo                   | Conector hembra                            |
| Capacidad de corriente | 400 A                                      |
| Voltaje nominal        | AC 600 V                                   |
| Rango de cable         | 50 - 95 mm²                                |
| Material               | Plástico de ingeniería de alta resistencia |
| Sistema de fijación    | Abrazadera de compresión                   |
| Conexión eléctrica     | de una sola vía                            |
| Estándares             | Industriales internacionales               |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión segura mediante abrazadera de compresión      |
| Característica 2 | Material de ingeniería resistente a altas temperaturas |
| Característica 3 | Identificación visual por código de color blanco       |
| Característica 4 | Compatible con estándares industriales internacionales |
| Característica 5 | Contacto óptimo para cables de alta sección            |
| Característica 6 | Diseño robusto para aplicaciones de alta corriente     |