



Conector Coaxial BNC Hembra / 75 Ohm / Anillo Plegable / RG-6/U / Níquel-Oro-Teflón / 25 mm

SKU: RFB-1724-Q Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$123.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector BNC hembra de 75 ohm diseñado para instalaciones profesionales de video, CCTV y aplicaciones de radiofrecuencia. Su construcción en tres piezas —cuerpo, pin soldable y anillo plegable— facilita el montaje sobre cable coaxial RG-6/U sin requerir herramientas de compresión o crimpado especializadas. Los materiales premium garantizan estabilidad de impedancia y baja atenuación de señal en frecuencias elevadas. La combinación de cuerpo de níquel, contacto con baño de oro y dieléctrico de teflón asegura durabilidad mecánica, conductividad eléctrica óptima y resistencia a condiciones ambientales adversas. Sus dimensiones compactas de 25 mm permiten instalación en espacios reducidos de racks, patch panels y equipos de video.

Características Generales

- Conector: BNC hembra de anillo plegable
- Cable compatible: RG-6/U coaxial
- Materiales: cuerpo níquel / contacto oro / dieléctrico teflón
- Dimensiones: 25 mm
- Modo de ensamblaje: anillo plegable

Desempeño Eléctrico

Impedancia: 75 ohm

Cable compatible: RG-6/U coaxial

Materiales: cuerpo níquel / contacto oro / dieléctrico teflón

Dimensiones: 25 mm

Modo de ensamblaje: anillo plegable

Desempeño Eléctrico

Impedancia: 75 ohm

Tipo de señal: Video / RF de alta frecuencia

Estabilidad: Dieléctrico de teflón para baja pérdida dieléctrica

Físicas y Materiales

Dimensiones: 25 mm

Cuerpo: Níquel

Contacto: Baño de oro

Dieléctrico: Teflón (PTFE)

Ensamblaje: Anillo plegable, 3 piezas

Contenido y Compatibilidad

Cable compatible: RG-6/U coaxial

Tipo de conector: BNC hembra

Configuración: Cuerpo, pin soldable, anillo plegable

Aplicaciones: CCTV, broadcast, video profesional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño en 3 piezas para ensamblaje rápido sin herramientas especializadas
Característica 2	Contacto con baño de oro para conductividad óptima y resistencia a la corrosión
Característica 3	Dieléctrico de teflón para estabilidad dieléctrica en alta frecuencia
Característica 4	Cuerpo de níquel para durabilidad mecánica en instalaciones profesionales
Característica 5	Impedancia de 75 ohm para señales de video y RF sin distorsión
Característica 6	Compatibilidad con cable RG-6/U para aplicaciones de CCTV y broadcast