



Conector Coaxial BNC Hembra / 75 Ohm / Roscable / RG-59/U / 40.20 mm (1.58 in)

SKU: RFB-1722 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$119.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector coaxial BNC hembra diseñado para terminación de cable RG-59/U en aplicaciones de video de 75 ohm. La configuración roscable permite el ensamble directo sobre el conductor central sin requerir herramientas de crimpado, facilitando instalaciones de campo y mantenimiento posterior. La combinación de cuerpo en níquel, contacto en plata y dieléctrico en Delrin proporciona estabilidad mecánica, conductividad eléctrica optimizada y aislamiento dieléctrico consistente. Su longitud de 40.20 mm (1.58 in) permite integración en paneles de conexión densos y equipos con restricciones de espacio. Aplicable en infraestructuras de CCTV analógico, distribución de video broadcast, sistemas de prueba y medición, y equipamiento de telecomunicaciones con requerimiento de impedancia característica de 75 ohm.

Características Generales

- Tipo: Conector BNC hembra
- Impedancia: 75 ohm
- Aplicación: Cable coaxial RG-59/U
- Modo de ensamble: Roscable
- Materiales: Níquel / Plata / Delrin
- Dimensiones: 40.20 mm (1.58 in)

Desempeño Eléctrico

- Señal de video coaxial
- Físicas y Materiales

Cuerpo: Níquel
Contacto: Plata
Dieléctrico: Delrin
Longitud: 40.20 mm (1.58 in)

Contenido del Paquete

- 1 × Conector BNC hembra roscable para RG-59/U

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 75 ohm para señal de video sin distorsión
Característica 2	Diseño roscable para montaje manual sin herramientas especiales
Característica 3	Construcción níquel/plata/delrin resistente a corrosión y desgaste
Característica 4	Longitud compacta de 40.20 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Compatibilidad con estándar RG-59/U para infraestructura de CCTV y broadcast
Característica 6	Contacto plateado para conductividad óptima y baja atenuación de señal