



Conector Coaxial BNC Macho / Ángulo Recto / Rosca / Bronce Plateado / Contacto Oro / Teflón / RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

SKU: RFB-1110-C-04 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$236.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial BNC macho en configuración de ángulo recto diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos profesionales de telecomunicaciones, broadcast y sistemas de seguridad. El ensamble mediante rosca permite una conexión mecánicamente robusta sin requerir herramientas de soldado, facilitando instalaciones en campo y mantenimiento posterior. La construcción con cuerpo de bronce plateado, contacto central chapado en oro y aislante dieléctrico de teflón garantiza impedancia controlada y baja atenuación de señal en el rango de operación del conector. La geometría de ángulo recto optimiza el manejo de cable en gabinetes, racks y equipos con espacio limitado, reduciendo el estrés mecánico en la interfaz cable-conector.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: BNC macho, ángulo recto (right angle)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Método de ensamble: Rosca (clamp/screw type)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo: Bronce plateado (silver-plated brass)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto central: Chapado en oro (gold-plated)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Materiales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Configuración: Ángulo recto</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Mecanismo de fijación: Rosca</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material cuerpo: Bronce plateado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material contacto: Oro</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Dieléctrico: Teflón (PTFE)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de Cable</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Cables coaxiales:</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LP-195, LP-142</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LMR-195</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>RG-58/U</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>RG-142/U</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>CNT-195</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramientas Recomendadas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>CCT-03: Herramienta de corte para cable coaxial</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>CT-240/195: Pinzas para plegado de anillo de conector</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca de ensamble para instalación firme sin soldadura
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conductividad óptima
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado resistente a corrosión y desgaste
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad de señal en RF
Característica 5	Compatible con múltiples cables coaxiales de 50 ohm
Característica 6	Ángulo recto para instalaciones en espacios reducidos