



Conector Coaxial Mini-UHF / Hembra en Línea / Anillo Plegable / Para RG-8/X, LMR-240, Belden 9258 / Níquel/Plata/Teflón

SKU: RFU-601-1X    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$57.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector Mini-UHF hembra en línea diseñado para terminación de cables coaxiales RG-8/X, LMR-240 y Belden 9258. Utiliza sistema de anillo plegable que permite ensamblaje mecánico sin requerir soldadura, reduciendo tiempo de instalación y eliminando variabilidad térmica en la unión. La construcción incorpora cuerpo de bronce con acabado de níquel para resistencia a ambientes corrosivos, contacto central plateado para minimizar pérdidas por resistencia de contacto, y aislante dieléctrico de teflón de alta pureza que garantiza estabilidad dieléctrica en aplicaciones de RF. El perfil compacto facilita su uso en gabinetes de equipos de telecomunicaciones, racks de radio y espacios con densidad de cableado elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector Mini-UHF hembra en línea</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad de cable: RG-8/X, LMR-240, Belden 9258</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: anillo plegable (crimp)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: plateado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: teflón de alta pureza</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para espacios limitados</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-240 (preparación de cable), CST-240/195 (pinzas para plegar anillo), RFA-4005-20 (pinzas para plegar anillo)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: Mini-UHF hembra</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: en línea (inline)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de terminación: anillo plegable</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central plateado: alta conductividad</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante: teflón de alta pureza</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: bronce niquelado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado exterior: níquel anticorrosivo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: plata</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dieléctrico: teflón</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Herramientas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables compatibles: RG-8/X, LMR-240, Belden 9258</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Preparación: CST-240</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corte: CCT-03</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plegado de anillo: CST-240/195</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plegado de anillo alternativo: RFA-4005-20</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Anillo plegable para ensamblaje rápido sin soldadura            |
| Característica 2 | Cuerpo de bronce niquelado con resistencia anticorrosiva        |
| Característica 3 | Contacto central plateado para óptima conductividad eléctrica   |
| Característica 4 | Aislante dieléctrico de teflón de alta pureza para baja pérdida |
| Característica 5 | Diseño compacto para instalaciones en espacios restringidos     |
| Característica 6 | Compatible con herramientas de preparación y plegado estándar   |