



Conector Coaxial N Hembra / Plegable / Pin Cautivo Sin Soldadura / 50 Ohm / Para Cable LMR600-LP600

SKU: EZ-600-NF-X Marca: Times Microwave Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$602.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector coaxial tipo N hembra de la serie EZ, diseñado para instalaciones profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones y redes RF. Su mecanismo plegable combinado con pin cautivo elimina la necesidad de soldadura, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores operativos en campo. La construcción con conductor interno de bronce resorteado y cuerpo externo de latón asegura durabilidad mecánica y estabilidad eléctrica. El aislante dieléctrico de PTFE proporciona resistencia superior a condiciones ambientales exigentes, manteniendo la integridad de la señal a 50 ohm en aplicaciones de alta frecuencia.

Características Generales

- Tipo de conector: N hembra
- Cables compatibles: LMR600, LP600, RF600
- Modo de ensamble: Plegable
- Pin cautivo: Sin soldadura
- Impedancia: 50 ohm
- Conductor interno: Resorte de bronce
- Conductor externo: Latón
- Aislante dieléctrico: PTFE
- Señal estable para aplicaciones RF
- Aislamiento dieléctrico PTFE de alta resistencia

Desempeño Eléctrico

- Señal estable para aplicaciones RF
- Aislamiento dieléctrico PTFE de alta resistencia

Construcción Mecánica

- Diseño plegable para ensamble simplificado
- Conductor interno: Resorte de bronce
- Conductor externo: Latón
- Pin cautivo integrado sin soldadura

Compatibilidad y Herramientas

- Cables compatibles: LMR600, LP600, RF600
- Herramienta recomendada: CCT-03
- Instalación rápida en campo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin soldadura con pin cautivo integrado
Característica 2	Conductor interno de bronce con resorte para contacto estable
Característica 3	Aislante dieléctrico PTFE para alta resistencia térmica y eléctrica
Característica 4	Diseño plegable que simplifica el ensamble en campo
Característica 5	Impedancia 50 ohm para señal RF consistente
Característica 6	Compatible con cables coaxiales LMR600, LP600 y RF600