



Conector N Hembra de Rosca / Compatibilidad LMR-400 y RG8/U / Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1024-15I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$267.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N hembra con acoplamiento por rosca diseñado para la terminación de cables coaxiales de 50 ohm de la familia LMR-400. Construido con cuerpo de bronce plateado que ofrece alta resistencia a la corrosión y al desgaste por manejo frecuente en entornos de campo. Incorpora contacto central chapado en oro para garantizar una conducción eléctrica estable y un aislante dieléctrico de teflón que mantiene sus propiedades mecánicas y eléctricas incluso bajo las temperaturas elevadas asociadas al proceso de soldadura. Su mecanismo de rosca asegura una unión firme, repetible y de baja pérdida con el conector N macho correspondiente. Resulta particularmente adecuado para la fabricación de jumpers, pigtails y conexiones de infraestructura RF donde se requiere confiabilidad mecánica y eléctrica a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector coaxial N hembra de ensamble por roscaImpedancia nominal: 50 ohmCuerpo de bronce plateado resistente a corrosión y desgasteContacto central chapado en oro de alta conductividadAislante dieléctrico de teflón para altas temperaturasCompatible con cables LMR-400, Belden 9913, 7810A, 8214, Andrew CNT-400 y RG8/UAplicación en jumpers, pigtails e instalaciones RF de campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: N hembra, acoplamiento por roscaImpedancia: 50 ohmContacto central: chapado en oroAislante: dieléctrico de teflón (PTFE)Cables compatibles: LMR-400 y equivalentes RG8/U de baja pérdidaConexión: firme, repetible y de baja pérdida</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: bronce con acabado plateadoResistencia: corrosión y manejo frecuente en campoConductividad: estable por contacto central de oroEstabilidad térmica: mantiene propiedades bajo soldaduraAcoplamiento: rosca estándar tipo N</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector N hembra de rosca para LMR-400</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central chapado en oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Aislante de teflón resistente a altas temperaturas operativas
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado para durabilidad en entornos exigentes
Característica 4	Compatibilidad multi-cable: LMR-400, CNT-400, RG8/U y variantes
Característica 5	Diseño de rosca para instalación firme y conexiones estables
Característica 6	Herramientas de preparación específicas para terminación profesional