



Conector N Macho / Ángulo Recto / Anillo Plegable / 50 Ohm / Para Cables Serie 400

SKU: RFN-1009-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$336.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El conector N macho en ángulo recto con terminación por anillo plegable está diseñado para cables coaxiales de 50 ohm, incluyendo Times LMR-400, LP-400, Belden 9913 y 7810A, Andrew CNT-400, RG-8/U y RF FLASH-1113. Su geometría lateral orienta el cable de forma perpendicular al eje del conector, eliminando la flexión mecánica en entornos con alta densidad de equipamiento como gabinetes, racks y bases de antena. El ensamble incorpora un cuerpo de bronce plateado que provee resistencia a la corrosión, un contacto central de oro que garantiza baja resistencia de contacto y un aislante dieléctrico de teflón con alta estabilidad térmica. La sujeción por prensado del anillo asegura una terminación mecánicamente sólida y repetible mediante herramientas de crimpado estándar. Este diseño compacto resulta ideal para instalaciones donde el espacio radial es limitado y debe preservarse la integridad física del cable.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conector coaxial N macho con salida en ángulo recto.<li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación por anillo plegable para cables coaxiales de serie 400.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con Times LMR-400, LP-400, Belden 9913, Belden 7810A, Andrew CNT-400, RG-8/U y RF FLASH-1113.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo construido en bronce con acabado plateado de alta durabilidad.<li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central de oro para conductividad eléctrica confiable.<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón (PTFE) de alta resistencia.<li style='margin-bottom: 5px;'>Geometría lateral que evita flexión excesiva en espacios reducidos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación por prensado mecánicamente sólida y repetible.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: N Macho, ángulo recto<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohm<li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: Anillo plegable (crimp)<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Salida lateral del cable</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce con acabado plateado<li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central: Oro<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: A la corrosión y desgaste</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cables: Times LMR-400, LP-400, Belden 9913, 7810A, Andrew CNT-400, RG-8/U, RF FLASH-1113<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Gabinetes, racks, bases de antena y radios</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con LMR-400, RG-8/U, Belden 9913 y 7810A
Característica 2	Salida lateral para instalaciones en espacios reducidos
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado resistente a la corrosión
Característica 4	Contacto central de oro para conducción confiable
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón de alta estabilidad térmica
Característica 6	Terminación mecánicamente sólida con herramientas de prensado