



Conector Coaxial N Macho / Anillo Plegable / Cable RG-142/U / Frecuencia 11 GHz / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1005-C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$182.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector coaxial N macho diseñado para terminación de cable RG-142/U mediante sistema de ensamble con anillo plegable. Construido con cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos de operación exigentes. El contacto central de oro purificado garantiza baja resistencia de contacto y estabilidad de la señal en frecuencias de radiofrecuencia. El aislante dieléctrico de teflón ofrece propiedades dieléctricas superiores y tolerancia térmica elevada. Opera con rendimiento consistente hasta 11 GHz, siendo adecuado para sistemas de telecomunicaciones, equipos de broadcast, instrumentación de RF y aplicaciones de laboratorio donde la integridad de la señal es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de conector: N macho coaxial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable compatible: RG-142/U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Frecuencia máxima de operación: 11 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cuerpo: Bronce con niquelado duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Contacto central: Oro purificado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aislante dieléctrico: Teflón de alta resistencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Frecuencia máxima: 11 GHz
Tipo de señal: Radiofrecuencia coaxial
Impedancia característica: 50 Ω (estándar serie N)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Construcción</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cuerpo: Bronce niquelado
Contacto central: Oro purificado
Aislante dieléctrico: Teflón
Mecanismo de retención: Anillo plegable</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conector N macho coaxial con anillo plegable para cable RG-142/U</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento estable hasta 11 GHz para aplicaciones de RF de alta frecuencia
Característica 2	Contacto central de oro purificado para conductividad eléctrica óptima
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste mecánico
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica y dieléctrica
Característica 5	Diseño de anillo plegable que simplifica el ensamble del cable coaxial
Característica 6	Compatible con cable RG-142/U para instalaciones de telecomunicaciones y broadcast