



Conector Coaxial N Macho / Anillo Plegable / RG-174/U, Belden 8216 / Bronce Niquelado / Contacto Oro

SKU: RFN-1005-B-03 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$213.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector coaxial tipo N macho especializado diseñado para aplicaciones de RF que demandan confiabilidad en entornos profesionales. Su sistema de ensamble por anillo plegable permite una instalación rápida y segura sobre cables RG-174/U, Belden 8216 y compatibles como LMR-100A. La construcción con cuerpo de bronce niquelado proporciona durabilidad estructural y resistencia a la corrosión, mientras que el contacto central de oro garantiza una conductividad eléctrica óptima con mínima pérdida por inserción. El aislante dieléctrico de teflón asegura estabilidad térmica y eléctrica en condiciones de operación variables.

Características Principales

- Compatibilidad con cables RG-174/U, Belden 8216, RG-174 y LMR-100A
- Mecanismo de anillo plegable para ensamble eficiente y firme
- Cuerpo de bronce niquelado resistente a la corrosión y desgaste
- Contacto central de oro para conductividad superior y baja resistencia
- Aislante dieléctrico de teflón para alta estabilidad térmica y eléctrica

Especificaciones Técnicas

Tipos de Conectores: N Macho Especializado

Cable: RG-174/U, Belden 8216, RG-174, LMR-100A

Modo de Ensamble: Anillo Plegable

Material del Cuerpo: Bronce Niquelado

Contacto Central: Oro

Herramientas Recomendadas:

Pinzas para Plegar Anillo: RFA-4005-07

Mordaza con Cavidad para Plegar: RFA-4005-20

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cables RG-174, RG-174/U y LMR-100A
Característica 2	Ensamble por anillo plegable para instalación eficiente
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado con alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Contacto central de oro para conductividad eléctrica superior
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica
Característica 6	Requiere pinzas RFA-4005-20 y mordaza RFA-4005-07