



Conector Coaxial N Macho / Compatibilidad RG-8/U, RG-213/U, RG-214 / Conductor AWG-11/13 / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1002-1S Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$246.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector coaxial tipo N macho diseñado para terminación de cables coaxiales de gran diámetro con conductores centrales de calibres AWG-11 o AWG-13. Fabricado con cuerpo de bronce plateado y contacto central bañado en oro para garantizar baja resistencia de contacto y estabilidad en frecuencias de RF. El aislante dieléctrico de teflón proporciona excelentes propiedades de aislamiento eléctrico y resistencia térmica. El mecanismo de ensamble por rosca permite una instalación firme sin herramientas de compresión especializadas. Compatible con cables RG-8/U (Belden 8237), RG-213/U (Belden 8267) y RG-214 (Belden 8268). No es compatible con cables de baja pérdida tipo Belden 9913, 7810A, 8214, Times LMR-400, CommScope CNT-400, ni cables Viakon RG8/U-SYS y R Flash-1113.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector N macho para cables coaxiales RG-8/U<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con cables RG-213/U y RG-214<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contacto central bañado en oro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cuerpo de bronce plateado, alta durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aislante dieléctrico de teflón resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño especial para conductores AWG-11/13<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Modo de ensamble: rosca</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Tipo de conector: N macho<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Contacto central: bañado en oro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aislante dieléctrico: teflón<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Modo de ensamble: rosca</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Cuerpo: bronce plateado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Contacto central: oro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aislante: teflón<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Conductores compatibles: AWG-11, AWG-13</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad de Cables</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Compatibilidad con cables Belden 8237, 8267 y 8268<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Diseño específico para conductores centrales de AWG-11/13</div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatible: RG-8/U (Belden 8237), RG-213/U (Belden 8267), RG-214 (Belden 8268)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>No compatible: Belden 9913, 7810A, 8214, Times LMR-400; CommScope CNT-400; Viakon RG8/U-SYS; R Flash-1113</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central bañado en oro para conexión eléctrica estable
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para alto rendimiento dieléctrico
Característica 4	Ensamble por rosca para instalación segura en campo
Característica 5	Compatibilidad con cables Belden 8237, 8267 y 8268
Característica 6	Diseño específico para conductores centrales de AWG-11/13

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:43