



Conector Coaxial N Macho / Plegable / Pin Cautivo No Soldable / 50 Ohm / Para Cable LMR600, LP600

SKU: EZ-600-NM-HX Marca: Times Microwave Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$512.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Conector coaxial tipo N macho de la serie EZ, diseñado para ofrecer instalación simplificada y rendimiento óptimo en aplicaciones de RF. Su pin cautivo no soldable elimina la necesidad de herramientas de soldadura, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores de ensamble. El diseño plegable proporciona flexibilidad en configuraciones de espacio reducido, mientras que su construcción con materiales de alta calidad asegura conectividad confiable en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de comunicación profesionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Conector N macho para cables coaxiales LMR600 y LP600Instalación simplificada con pin cautivo no soldableModo de ensamble plegable para mayor versatilidad de montajeConductor interno de resorte de bronce para contacto eléctrico estableImpedancia estándar de 50 ohms para aplicaciones RFAislante dieléctrico de PTFE para excelentes propiedades dieléctricasConductor externo de latón para durabilidad mecánica<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>N Macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cables Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LMR600, LP600, RF-600</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Modo de Ensamble</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plegable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conductor Interno</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Resorte de bronce</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conductor Externo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Latón</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aislante Dieléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PTFE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50 Ohms</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Herramientas Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramienta de corte para cable coaxial</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramienta para preparar el cable LMR600</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramienta de compresión para terminación del conector</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin necesidad de soldar
Característica 2	Diseño plegable para mayor versatilidad de montaje
Característica 3	Pin cautivo que simplifica el ensamble del conductor
Característica 4	Conductor interno de resorte de bronce para contacto confiable
Característica 5	Compatible con cables coaxiales LP-600 y RF-600
Característica 6	Aislante dieléctrico de PTFE para baja pérdida de señal