



Conector Coaxial SMA Hembra / Anillo Plegable / Para Cable RG-58/U / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RSA-3050-C Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$146.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial SMA hembra con anillo plegable diseñado para terminación de cables RG-58/U y familias compatibles. La construcción incorpora cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en ambientes de operación exigentes. El contacto central chapado en oro garantiza impedancia controlada y mínimas pérdidas por inserción en aplicaciones de radiofrecuencia hasta 6 GHz. El aislante dieléctrico de teflón (PTFE) ofrece estabilidad térmica y excelentes propiedades dieléctricas para mantener la integridad de la señal. El mecanismo de anillo plegable permite ensamble sin soldadura, facilitando instalaciones en campo con herramientas de crimpado estándar. El perfil compacto del conector resulta adecuado para equipos con restricciones de espacio como módulos de comunicación, instrumentación de prueba y sistemas de antenas integrados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector SMA hembra para cable coaxial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de anillo plegable para ensamble mecánico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo: bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: teflón (PTFE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con cables: RG-58/U, LP-195, RG-142, LP-142, LMR-195, CNT-195<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conector: SMA hembra</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>SMA hembra</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Especial para cable: RG-58/U</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modo de ensamble: Anillo plegable</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Cables</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• LP-195</p><p style='margin: 6px 0;'>• RG-58/U</p><p style='margin: 6px 0;'>• RG-142</p><p style='margin: 6px 0;'>• LP-142</p><p style='margin: 6px 0;'>• LMR-195</p><p style='margin: 6px 0;'>• CNT-195</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>CCT-03: Herramienta de corte</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>CST-195: Herramienta para preparar el cable</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>CT-240/195: Pinzas para plegar anillo de conector</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conductividad RF óptima
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia dieléctrica
Característica 5	Compatibilidad con cables coaxiales RG-58/U, LMR-195, RG-142 y variantes LP/CNT-195
Característica 6	Diseño compacto para instalación en equipos con espacio limitado