



Conector Coaxial SMA Macho Inverso / Ángulo Recto / Anillo Plegable / Compatibilidad RG-174/U y Belden 8216 / Cuerpo Bronce con Recubrimiento de Oro / Aislante Teflón

SKU: RP-3010-1B Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-174/U, RG-316/U, LMR-100A

\$121.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector coaxial SMA macho inverso en configuración de ángulo recto, diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos con restricciones de espacio. Compatible con cables coaxiales finos RG-174/U y Belden 8216, frecuentemente empleados en comunicaciones móviles, equipos de prueba y sistemas de antenas compactos. La construcción incorpora cuerpo de bronce con recubrimiento de oro y contacto central chapado en oro, garantizando baja resistencia de contacto y estabilidad de impedancia. El aislante dieléctrico de teflón avanzado proporciona excelente comportamiento dieléctrico y tolerancia a temperaturas operativas elevadas. El sistema de ensamble por anillo plegable asegura fijación mecánica confiable del cable sin requerir soldadura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de conector: SMA macho inverso en ángulo recto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cables compatibles: RG-174/U, Belden 8216, RG-174, LMR-100A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modo de ensamble: Anillo plegable (crimp)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material del cuerpo: Bronce con recubrimiento de oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Configuración: Macho inverso (reverse polarity)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Polaridad: Macho inverso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Geometría: Ángulo recto (90°)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Recubrimiento conductor: Oro<li style='padding: 6px 0;*>Aislante: Teflón avanzado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuerpo: Bronce con recubrimiento de oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contacto central: Chapado en oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mecanismo de fijación: Anillo plegable<li style='padding: 6px 0;*>Dieléctrico: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pinzas para plegar anillo: RFA-4005-20<li style='padding: 6px 0;*>Mordaza con cavidad para plegar: RFA-4005-07</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño en ángulo recto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Compatibilidad dual con cables RG-174/U y Belden 8216
Característica 3	Recubrimiento de oro en cuerpo y contacto central para óptima conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón avanzado para alta resistencia térmica
Característica 5	Ensamble por anillo plegable para conexiones seguras y duraderas
Característica 6	Configuración macho inverso para aplicaciones RF específicas