



Conector Coaxial TNC / Hembra Inverso / Anillo Plegable / Para Cable RG-142/U / Contacto Oro 50 μm / Aislante Teflón

SKU: RP-1216-C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$137.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial TNC hembra inverso diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que demandan precisión de impedancia y estabilidad mecánica. El sistema de anillo plegable permite el ensamble del conector sobre cable RG-142/U sin requerir soldadura, reduciendo tiempos de instalación en campo. La arquitectura eléctrica incorpora contacto central con chapado en oro de 50 μm sobre aislante de teflón, configuración que minimiza pérdidas por inserción y mantiene características de desempeño en rangos de alta frecuencia. El cuerpo de bronce con acabado niquelado proporciona resistencia a ambientes corrosivos y ciclos térmicos repetidos. Compatible adicionalmente con familias de cable LP-195, RG-58/U, LP142, LMR-195 y CNT-195, ofreciendo versatilidad en despliegues de infraestructura coaxial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable principal: RG-142/U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento RF: Dieléctrico de teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables coaxiales compatibles: LP-195, RG-58/U, RG-142, LP142, LMR-195, CNT-195</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Configuración: TNC hembra inverso<li style='padding: 6px 0;'>• Mecanismo de retención: Anillo plegable<li style='padding: 6px 0;'>• Conductividad central: Chapado en oro 50 μm<li style='padding: 6px 0;'>• Aislamiento RF: Dieléctrico de teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cuerpo principal: Bronce<li style='padding: 6px 0;'>• Acabado exterior: Niquelado<li style='padding: 6px 0;'>• Contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0;'>• Aislante: Teflón (PTFE)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Recomendadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• CCT-03: Herramienta de corte de cable<li style='padding: 6px 0;'>• CST-195: Herramienta para preparación de cable<li style='padding: 6px 0;'>• CT-240/195: Pinzas para plegado de anillo de conector</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble rápido sin herramientas especializadas
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión industrial
Característica 3	Contacto central chapado en oro 50 ?m para conductividad estable en alta frecuencia
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para bajas pérdidas en RF
Característica 5	Compatibilidad multicable: RG-142/U, LP-195, RG-58/U, LMR-195, CNT-195
Característica 6	Herramientas de preparación y plegado especificadas para instalación controlada