



Conector Coaxial TNC Macho / Anillo Plegable / Cables RG-58/U, RG-142/U, LMR-195 / Níquel / Oro / Teflón

SKU: RFT-1202-2T Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$89.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial TNC macho con mecanismo de anillo plegable diseñado para cables RG-58/U, RG-142/U y LMR-195. Su construcción incorpora cuerpo de bronce niquelado que garantiza resistencia a la corrosión en entornos industriales y de telecomunicaciones. El contacto central chapado en oro asegura transmisión de señal con mínimas pérdidas por contacto, mientras que el aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad dieléctrica y durabilidad térmica. El diseño compacto permite su implementación en instalaciones con restricciones de espacio, manteniendo la integridad mecánica y eléctrica del ensamblaje coaxial.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: TNC macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables compatibles: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195, LP-195, LP142, CNT-195<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material aislante: Teflón<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herramientas recomendadas: CCT-03 (herramienta de corte), CST-1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conector: TNC macho</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Mecanismo de ensamble: Anillo plegable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Chapado en oro</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a corrosión: Alta</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Compacto para espacios reducidos</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Herramientas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cables coaxiales: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195, LP-195, LP142, CNT-195</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Herramienta adicional: CST-1</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamblaje con anillo plegable para instalación eficiente y segura
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado con alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para durabilidad en ambientes exigentes
Característica 5	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 6	Compatible con múltiples cables coaxiales: LP-195, LP142, CNT-195