



Conector Coaxial TNC Macho / Anillo Plegable / Cables RG-58/U y LMR-195 / Cuerpo Níquel / Contacto Oro / Aislante Delrin

SKU: RFT-1202-2 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$93.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial TNC macho con diseño de anillo plegable para ensamble rápido en cables RG-58/U y LMR-195. Construido con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales y exteriores. El contacto central chapado en oro garantiza alta conductividad eléctrica y estabilidad de la señal RF. El aislante dieléctrico de Delrin minimiza las pérdidas de inserción, manteniendo la integridad de la transmisión en aplicaciones de telecomunicaciones, redes inalámbricas y equipos de radiofrecuencia. La interfaz TNC con rosca de bayoneta asegura una conexión mecánica estable ante vibraciones y movimientos del cable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: TNC macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de ensamble: Anillo plegable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Delrin<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cables compatibles: RG-58/U, LMR-195, LP-195, RG-142, LP142, CNT-195<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Conductividad: Alta (contacto oro)</p><p style='margin: 6px 0;'>Pérdidas dieléctricas: Mínimas (Delrin)</p><p style='margin: 6px 0;'>Interfaz: TNC roscada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Cuerpo: Bronce con niquelado</p><p style='margin: 6px 0;'>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 6px 0;'>Aislante: Delrin</p><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia: Anti-corrosión</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>• Conector TNC macho RFT12022</p><p style='margin: 6px 0; opacity: 0.7;'>Herramientas recomendadas (no incluidas): CCT-03 (corte), CST-195 (crimpado/ensamble)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble rápido con mecanismo de anillo plegable
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión
Característica 3	Contacto central chapado en oro para alta conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de Delrin para mínimas pérdidas de señal
Característica 5	Compatible con cables coaxiales LP-195, RG-142, LP142, CNT-195
Característica 6	Interfaz TNC con conexión roscada segura y estable