



Conector Coaxial TNC Macho Inverso / Anillo Plegable / Cables LMR-240 y RG-8/X / Níquel / Oro / Teflón

SKU: RP-1202-X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$124.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial TNC macho inverso diseñado para terminación de cables coaxiales LMR-240, RG-8/X y Belden 9258. Emplea mecanismo de anillo plegable que permite ensamble rápido y seguro sin requerir soldadura. La construcción incorpora cuerpo de bronce con acabado de níquel para resistencia a la corrosión, contacto central chapado en oro para minimizar pérdidas por inserción, y aislante dieléctrico de teflón que garantiza estabilidad dieléctrica y seguridad eléctrica. Compatible con infraestructuras de telecomunicaciones, radiofrecuencia y redes coaxiales profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: TNC macho inverso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cables compatibles: RG-8/X, LMR-240, Belden 9258, LP-240<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del contacto central: Oro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a corrosión: Alta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-240 (preparación), CST-240/195 (pinzas para plegar anillo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración: TNC macho inverso<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Contacto central dorado: alta conductividad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislante de teflón: estabilidad dieléctrica superior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Mecanismo de retención: anillo plegable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cuerpo: bronce con acabado de níquel<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Contacto central: chapado en oro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislante dieléctrico: teflón<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia anticorrosión para instalaciones exteriores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Herramientas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cables: LMR-240, RG-8/X, Belden 9258, LP-240<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicaciones: telecomunicaciones, RF, redes coaxiales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>CCT-03: herramienta de corte<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>CST-240: preparación de cable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>CST-240/195: pinzas para plegar anillo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble rápido con diseño de anillo plegable sin herramientas especializadas
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia anticorrosión en exteriores
Característica 3	Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para máxima seguridad eléctrica
Característica 5	Compatibilidad con cables coaxiales LP-240, Belden 9258 y similares
Característica 6	Preparación de cable con herramientas estándar CCT-03, CST-240 y CST-240/195