



Conector TNC Macho Inverso / Anillo Plegable / Para RG-8/U y LMR-400 / Bronce Niquelado / Contacto Oro / Teflón

SKU: RP-1202-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$189.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial de polaridad invertida TNC macho diseñado para la terminación de cables de 50 ohm mediante sujeción por anillo plegable. Es compatible con los grupos de cables RG-8/U, LMR-400, Belden 9913, 7810A, 8214 y Andrew CNT-400. La interfaz de polaridad invertida se emplea comúnmente en equipos de datos, enlaces inalámbricos y sistemas que requieren diferenciación física de la conexión de antena respecto a conectores estándar. Su cuerpo de bronce niquelado proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión ambiental. El contacto central de oro minimiza la pérdida por contacto y optimiza la conductividad eléctrica, mientras que el aislante dieléctrico de teflón garantiza estabilidad dimensional durante los procesos de ensamble térmico.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector TNC macho inverso (RP-TNC) con terminación por crimp<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia nominal de 50 ohm para aplicaciones de RF<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con cables RG-8/U, LMR-400, Belden 9913, 7810A, 8214 y Andrew CNT-400<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo construido en bronce niquelado para resistencia a la corrosión<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto central de oro para óptima conductividad y baja pérdida<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislante dieléctrico de teflón (PTFE) para estabilidad térmica<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Tipo: TNC macho inverso (Reverse Polarity)<li style='margin-bottom: 4px;'>Impedancia: 50 ohm<li style='margin-bottom: 4px;'>Cables compatibles: RG-8/U, LMR-400, Belden 9913, 7810A, 8214, CNT-400<li style='margin-bottom: 4px;'>Sujeción del cable: Anillo plegable (crimp)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='margin-bottom: 4px;'>Contacto central: Oro<li style='margin-bottom: 4px;'>Aislante dieléctrico: Teflón</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 4px;'>Equipos de datos y comunicaciones<li style='margin-bottom: 4px;'>Enlaces inalámbricos profesionales<li style='margin-bottom: 4px;'>Sistemas con diferenciación de conexión de antena<li style='margin-bottom: 4px;'>Terminación de cable coaxial de RF</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multicable: RG-8/U, LMR-400, 9913, 7810A, 8214, CNT-400
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión prolongada
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y eléctrica
Característica 5	Diseño de anillo plegable para ensamble manual sin herramientas especializadas
Característica 6	Herramientas recomendadas CCT-03 y CST-400 para instalación profesional