



Conector UHF Hembra / SO-239 / Rosca en Línea / Contacto de Plata / Dieléctrico Teflón / Para RG-8/U, LMR-400 y 9913

SKU: RFU-520-I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$192.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector UHF hembra SO-239 diseñado para terminación en línea por rosca de cables coaxiales de 50 ohm, incluyendo RG-8/U, Belden 9913, Times LMR-400 y Andrew CNT-400. El cuerpo de bronce niquelado ofrece protección contra la corrosión en entornos exteriores, mientras que el contacto central de plata pura garantiza conductividad eléctrica óptima. El dieléctrico de teflón preserva la integridad de la señal bajo condiciones de alta potencia continua. Es compatible con la mayoría de radios, medidores de ROE y acopladores del mercado en bandas VHF y UHF. Su mecanismo roscado permite una instalación firme y facilita el servicio de mantenimiento en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector UHF hembra SO-239 para montaje en línea por roscaCompatible con cables RG-8/U, Belden 9913, Times LMR-400 y Andrew CNT-400Impedancia característica de 50 ohmCuerpo construido en bronce con acabado niquelado anticorrosivoContacto central de plata pura para máxima conductividadAislante dieléctrico de teflón para operación de alta potenciaAplicación en radiocomunicación móvil y base en bandas VHF y UHFDiseño roscado removible para instalación y servicio en campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Tipo: Conector UHF Hembra (SO-239)<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Configuración: Montaje en línea por rosca<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Impedancia: 50 ohm<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Cables compatibles: RG-8/U, Belden 9913, Times LMR-400, Andrew CNT-400<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Aplicación típica: Radiocomunicación VHF/UHF móvil y base<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Equipos compatibles: Radios, medidores de ROE y acopladores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Material de contacto: Plata pura<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Incluido: Conector UHF Hembra SO-239 RFU520I</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión en entornos industriales
Característica 2	Contacto central de plata pura para conductividad eléctrica óptima y mínima pérdida de señal
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad para estabilidad térmica y eléctrica superior
Característica 4	Montaje en línea por rosca para instalación rápida sin herramientas de soldadura
Característica 5	Compatible con cables RG-8/U, LMR-400, 9913 y variantes de 400 series
Característica 6	Diseño SO-239 estándar para interoperabilidad con conectores UHF macho PL-259