



Conector de Compresión para Conduit EMT / Acero Galvanizado / 2-1/2 Pulgadas / Pared Delgada / Hermético al Concreto / 600V / Certificado UL y CSA

SKU: HUB-2940 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$241.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conector de compresión diseñado para instalaciones de tubería EMT en pared delgada, fabricado en acero galvanizado con acabado zincado que asegura protección contra la corrosión en entornos industriales y comerciales. Proporciona una conexión hermética al concreto, evitando la infiltración de humedad y agentes contaminantes hacia el interior del sistema de canalización. Soporta aplicaciones eléctricas superiores a 600 V, lo que lo hace compatible con circuitos de media tensión. Cumple con las normativas UL Listed y CSA C22.2 No. 18, garantizando conformidad con estándares de seguridad eléctrica en Norteamérica. El mecanismo de ajuste por acoplamiento por compresión facilita una instalación firme y eficiente sin requerir herramientas complejas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tipo de producto: Conector de compresión para conduit EMT<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tipo de conduit: EMT pared delgada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tamaño comercial: 2-1/2 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Acero galvanizado / zincado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Voltaje máximo: Superior a 600 V<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificaciones: UL Listed, CSA C22.2 No. 18<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Indicador RoHS: Sí (EU RoHS)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• UPC: 050169029503</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Normativa</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de ajuste: Acoplamiento por compresión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 3.813 x 3.426 x 3.426 in<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de conector: Compresión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de conduit: EMT pared delgada</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero galvanizado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Zincado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de ajuste: Acoplamiento por compresión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 3.813 x 3.426 x 3.426 in<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de conector: Compresión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de conduit: EMT pared delgada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hermética al concreto para protección de cableado EMT
Característica 2	Construcción totalmente en acero galvanizado para máxima resistencia mecánica
Característica 3	Componentes zincados que garanticen alta resistencia a la corrosión en ambientes industriales
Característica 4	Apto para aplicaciones eléctricas superiores a 600 V en instalaciones de media tensión
Característica 5	Certificación UL Listed y CSA C22.2 No. 18 para cumplimiento normativo en Norteamérica
Característica 6	Diseño de acoplamiento por compresión para instalación rápida sin herramientas especializadas