



Conector Conduit PVC Ligero / 1/2" (13 mm) / Casquillo Termoformado Integrado / Autoextinguible / NMX-E-012-SCFI / NMX-E-031

SKU: ATUL-12-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$4.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector conduit fabricado en policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante con clasificación celda 12454, diseñado para la conducción y protección de cables eléctricos, de voz y datos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Incorpora casquillo termoformado integrado que permite interconexión directa con tubería conduit tipo ligero, eliminando la necesidad de cople adicional en la mayoría de aplicaciones. Su composición material proporciona alta rigidez dieléctrica para aislamiento seguro de conductores energizados, mientras que su propiedad autoextinguible contribuye a la contención de propagación de incendios. Apto para instalaciones empotradas en concreto conforme a normativa mexicana vigente en materia eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC sin plastificante, celda 12454Diámetro nominal: 1/2" (13 mm)Tipo: Conduit ligero para instalaciones eléctricas y de datosInterconexión: Casquillo termoformado integradoPropiedad dieléctrica: Alta rigidez para aislamiento seguroResistencia al fuego: AutoextinguibleNormas de cumplimiento: NMX-E-012-SCFI, NMX-E-031Aplicación: Instalaciones empotradas en concreto, residenciales, comerciales e industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 0;'>Alta rigidez dieléctricaMaterial autoextinguibleCelda de clasificación 12454Apto para concreto (instalación empotrada)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 0;'>Material: PVC sin plastificanteDiámetro: 1/2" (13 mm)Tipo: Conduit ligeroInterconexión: Casquillo termoformado integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 0;'>NMX-E-012-SCFI (vigente)NMX-E-031</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo termoformado integrado para conexión directa sin accesorios adicionales
Característica 2	PVC sin plastificante celda 12454 para máxima durabilidad estructural
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento eléctrico seguro
Característica 4	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 5	Compatible con instalaciones empotradas en concreto en obra civil
Característica 6	Normatividad NMX dual para cumplimiento en proyectos eléctricos y de datos