



Conector Curvo para Tubo Flexible / 3/4" (19 mm) / Diámetro Exterior 41 mm / Longitud 60 mm / NEMA FB-1

SKU: ANC-FXC-34 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$35.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector curvo diseñado para la terminación de tubo flexible en instalaciones eléctricas donde el espacio es limitado. Su geometría curva permite el desvío del cableado en zonas con obstrucciones estructurales, manteniendo la integridad del radio de curvatura del conductor. Fabricado conforme a las normas NEMA FB-1, UL 514B y GSA/F 406, garantiza compatibilidad con sistemas de canalización flexible de 3/4" (19 mm) en entornos comerciales, industriales y de infraestructura federal. La construcción de peso reducido (7.4 kg) facilita su manipulación durante el montaje en altura o en gabinetes de distribución.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño nominal: 3/4" (19 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 60 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso aproximado: 7.4 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño curvo para instalaciones ajustadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normas: NEMA FB-1, UL 514B, GSA/F 406<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 3/4" (19 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 41 mm<li style='padding: 6px 0;'>Longitud total: 60 mm<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Curvo para instalaciones ajustadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NEMA FB-1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 514B<li style='padding: 6px 0;'>GSA/F 406<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector curvo para tubo flexible 3/4" (19 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo para espacios de instalación reducidos
Característica 2	Conformidad con norma NEMA FB-1 y UL 514B para instalaciones eléctricas
Característica 3	Peso ligero de 7.4 kg para manejo y montaje sencillo
Característica 4	Diámetro exterior compacto de 41 mm en instalaciones ajustadas
Característica 5	Construcción compatible con tubo flexible de 3/4" (19 mm)
Característica 6	Cumplimiento GSA/F 406 para aplicaciones federales y comerciales