



Conector Curvo para Tubo Flexible / 3/8" (10 mm) / Diámetro 30 mm / Largo 46 mm / Acabado Resistente a Corrosión

SKU: ANC-FXC38 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$17.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector curvo diseñado para integración con tubo flexible de 3/8" (9.5 mm) en instalaciones eléctricas y de comunicaciones. Su geometría curvada permite enrutamiento en espacios confinados manteniendo la integridad del cableado. Fabricado con materiales de alta resistencia para aplicaciones industriales, con acabado brillante que proporciona protección contra corrosión en ambientes agresivos. Cumple con normativas NEMA FB-1, UL 514B y GSA/F 406D para garantizar compatibilidad en proyectos que requieren certificaciones específicas. Las dimensiones compactas de 30 mm de diámetro y 46 mm de largo facilitan la planificación de instalaciones densas.

Características Generales

- Diseño curvo optimizado para tubo flexible
- Tamaño nominal: 3/8" (10 mm)
- Diámetro: 30 mm
- Largo: 46 mm
- Peso aproximado: 6 kg por ciento

Construcción robusta para aplicaciones industriales

Acabado brillante resistente a corrosión

Normas: NEMA FB-1, UL 514B, GSA/F 406D

Especificaciones Físicas

- Tamaño nominal: 3/8" (10 mm)
- Diámetro: 30 mm
- Largo: 46 mm
- Peso aproximado: 6 kg por ciento

Materiales y Acabado

Construcción robusta para aplicaciones industriales

Acabado brillante resistente a corrosión

Normas y Certificaciones

- NEMA FB-1
- UL 514B
- GSA/F 406D

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo optimizado para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Construcción robusta para entornos industriales exigentes
Característica 3	Acabado brillante con alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Cumplimiento con normas NEMA FB-1, UL 514B y GSA/F 406D
Característica 5	Peso de 6 kg por ciento para logística de proyectos predecible
Característica 6	Compatible con tubo flexible estándar de 3/8" (9.5 mm)