



Conector de Transición / 1-1/2 pulg (38 mm) / PVC Conduit Pesado / Autoextinguible / NMX-E-012

SKU: EC029 Marca: CRESCO Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$28.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector de transición de 1-1/2 pulgada (38 mm) fabricado en PVC para tubería conduit tipo pesado. Diseñado conforme a la norma NMX-E-012 para garantizar calidad constructiva y compatibilidad en instalaciones eléctricas profesionales. El material autoextinguible proporciona mayor seguridad operativa al reducir la propagación de llamas en caso de incidentes térmicos. Compatible con sistemas aislados de tierra por su naturaleza dieléctrica, eliminando riesgos de conducción eléctrica accidental. Aplicación recomendada en entornos críticos como hospitales, centros de cómputo, industrias y tableros de aislamiento donde la integridad del cableado y la protección contra interferencias eléctricas son prioritarias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>▶ Fabricación según norma NMX-E-012<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>▶ Diseñado para conducción eléctrica visible y oculta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>▶ Compatible con sistemas aislados de tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>▶ Material autoextinguible para mayor seguridad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>▶ Durabilidad y seguridad en instalaciones eléctricas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Norma: NMX-E-012 / NMX-E-252</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Propiedad térmica: Autoextinguible</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Conductividad: No conduce electricidad (dieléctrico)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Aplicaciones: Conducción visible y oculta de cableado eléctrico</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Material: PVC sin plastificante</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Tipo de conduit: Pesado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Peso: Ligero</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Entornos de Aplicación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>▶ Centros de cómputo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>▶ Hospitales</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>▶ Tableros de aislamiento</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura para tubería conduit pesado de 1-1/2 pulg
Característica 2	Material PVC autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 3	Compatible con sistemas aislados de tierra para protección eléctrica
Característica 4	Apto para instalaciones visibles y ocultas en entornos críticos
Característica 5	Homologado bajo norma NMX-E-012 para calidad certificada
Característica 6	Ideal para hospitales, centros de cómputo y tableros de aislamiento