



Conector para Tubo Pared Delgada / 1 1/2" / 2 Tornillos Opresores 1/4" / 52 x 57 mm / 0.148 kg

SKU: ANC-CCL-112    Marca: ANCLO    Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$57.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector mecánico diseñado para unión y terminación de tubería de pared delgada de 1 1/2 pulgada en instalaciones eléctricas y de comunicaciones. Incorpora dos tornillos opresores de 1/4 pulgada que garantizan fijación positiva sin requerir herramientas especializadas. Su construcción en material de alta resistencia a la corrosión y fatiga mecánica asegura desempeño continuo en condiciones de servicio exigentes. Las dimensiones reducidas de 52 x 57 mm (diámetro x longitud) permiten su empleo en espacios confinados de tableros, canalizaciones y cajas de paso. El peso de 0.148 kg minimiza la carga adicional sobre estructuras de soporte y facilita el manejo durante instalaciones en altura o posiciones de difícil acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector para tubo pared delgada de 1 1/2</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dos tornillos opresores de 1/4" para fijación mecánica</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 52 x 57 mm (diámetro x longitud)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso aproximado: 0.148 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de alta resistencia y durabilidad</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Tipo de conector</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Para tubo pared delgada</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Diámetro nominal</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 1/2"</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Mecanismo de fijación</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>2 tornillos opresores 1/4"</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Peso aproximado</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>0.148 kg</span></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material y Construcción</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Resistencia mecánica</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alta durabilidad estructural</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Resistencia a corrosión</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aleación de alta resistencia</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Optimizada para ambiente interior</span></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Uso</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Sector primario</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalaciones eléctricas profesionales</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Compatibilidad</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubería EMT y conduit pared delgada 1 1/2"</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Tipo de instalación</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canalizaciones expuestas y empotradas</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 2px;'>Normativa aplicable</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>NEC, NOM-001-SEDE vigente</span></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fijación dual con tornillos opresores para mayor seguridad mecánica        |
| Característica 2 | Dimensiones compactas que optimizan espacio en gabinetes y canalizaciones  |
| Característica 3 | Peso ultraligero de 0.148 kg que reduce carga estructural                  |
| Característica 4 | Material de alta resistencia para instalaciones de larga duración          |
| Característica 5 | Compatible con tubería de pared delgada de 1 1/2 pulgada                   |
| Característica 6 | Diseño estandarizado para integración en sistemas eléctricos profesionales |