



Conector para Pared Delgada / 1 1/4" (32 mm) / Tornillo de Fijación / Acero / 2.27" x 2.03" x 2.27" (57.65 x 51.56 x 57.15 mm)

SKU: HUB-2005 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$53.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector mecánico para paredes delgadas diseñado para fijación segura de tubería de 1 1/4" (32 mm) mediante sistema de tornillo de ajuste. Fabricado en acero de alta resistencia para soportar condiciones de instalación exigentes en entornos residenciales, comerciales e industriales. Su diseño compacto con dimensiones de 2.27" x 2.03" x 2.27" (57.65 x 51.56 x 57.15 mm) permite su integración en espacios con restricciones físicas. El peso de 0.305 lb (0.138 kg) facilita el manejo durante la instalación sin comprometer la integridad estructural del componente. El mecanismo de tornillo de fijación proporciona sujeción mecánica directa sin requerir adhesivos ni soldadura adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo: Conector para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de conector: Tornillo de fijación / Tipo de ajuste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tamaño de tubería: 1 1/4" (32 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura: 2.25" (57.15 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho: 2.03" (51.56 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 2.27" (57.65 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 0.305 lb (0.138 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tamaño de tubería: 1 1/4" (32 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de conector: Tornillo de fijación / Tipo de ajuste<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Físicas / Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 2.25" (57.15 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 2.03" (51.56 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 2.27" (57.65 mm)<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 0.305 lb (0.138 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Conector de 1 1/4" para pared delgada con tornillo de fijación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura por tornillo de ajuste mecánico
Característica 2	Acero resistente para instalaciones permanentes
Característica 3	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 4	Peso reducido de 0.305 lb (0.138 kg) para montaje sencillo
Característica 5	Compatible con tubería de 1 1/4" (32 mm) de diámetro
Característica 6	Instalación rápida sin herramientas especializadas