



Conector para Tubo Pared Delgada / 1 1/4 pulgadas (32 mm) / 2 Tornillos Opresores 1/4 pulgadas / 47 x 50 mm / 0.116 kg

SKU: ANC-CCL-114 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$40.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector mecánico diseñado para la unión y fijación de tubos de pared delgada con diámetro nominal de 1 1/4 pulgadas (32 mm). Incorpora dos tornillos opresores de 1/4 pulgadas que distribuyen uniformemente la presión de sujeción, evitando la deformación del tubo. Su estructura compacta de 47 x 50 mm y peso reducido de 0.116 kg permiten su instalación en espacios confinados y aplicaciones en altura con mínima carga estructural. Fabricado con materiales de alta resistencia mecánica para garantizar la estabilidad de instalaciones eléctricas, de comunicaciones o mecánicas en entornos industriales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tamaño nominal: 1 1/4 pulgadas (32 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tornillos opresores: 2 unidades de 1/4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones (diámetro x longitud): 47 x 50 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso aproximado: 0.116 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño específico para tubos de pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Construcción de alta resistencia mecánica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tamaño nominal: 1 1/4' (32 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillos opresores: 2 x 1/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 47 x 50 mm (Ø x L)<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 0.116 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalaciones eléctricas en tubería EMT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas de cableado de baja tensión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Infraestructura de telecomunicaciones<li style='padding: 6px 0;*>Conduit de pared delgada en interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 conector para tubo 1 1/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 tornillos opresores 1/4' preinstalados</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones técnicas impresas</h4></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en tubos de pared delgada sin dañar la estructura
Característica 2	Dos tornillos opresores de 1/4 pulgadas para sujeción distribuida
Característica 3	Diseño compacto de 47 x 50 mm para espacios reducidos
Característica 4	Peso ultraligero de 0.116 kg que facilita el montaje en altura
Característica 5	Construcción de alta resistencia para instalaciones eléctricas y mecánicas
Característica 6	Compatibilidad con tubería de 1 1/4 pulgadas (32 mm) nominal estandarizada