



Conector para Pared Delgada / Tornillo de Fijación / Acero de Alta Resistencia / 1 in (25 mm) / 1.68 in (42.67 mm) x 1.68 in (42.67 mm)

SKU: HUB-2004 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$26.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector diseñado para la fijación de componentes en paredes delgadas mediante tornillo de ajuste. Fabricado en acero de alta resistencia que garantiza integridad estructural bajo carga. Su formato compacto de 1 pulgada (25 mm) y peso de 89 gramos permiten una instalación ágil sin sobrecargar la superficie de montaje. Las dimensiones precisas de 42.67 mm x 42.67 mm aseguran compatibilidad con sistemas de rack y gabinetes estandarizados. El diseño ergonómico del tornillo de fijación facilita el apriete manual o con herramienta, optimizando tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector para pared delgada con tornillo de fijación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño: 1 in (25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura: 1.68 in (42.67 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho: 1.68 in (42.67 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1.69 in (42.92 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.198 lb (0.089 kg / 89 g)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo: Conector para pared delgada</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de conector: Tornillo de fijación / Tipo de ajuste</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material: Acero</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tamaño: 1 in (25 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Altura: 1.68 in (42.67 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Ancho: 1.68 in (42.67 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Longitud: 1.69 in (42.92 mm)</div><div>Peso: 0.198 lb (0.089 kg / 89 g)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en paredes delgadas sin dañar la estructura
Característica 2	Acero de alta resistencia para mayor durabilidad mecánica
Característica 3	Diseño compacto de 1 in (25 mm) para espacios reducidos
Característica 4	Peso reducido de 89 g que facilita el manejo e instalación
Característica 5	Dimensiones precisas de 42.67 mm x 42.67 mm para ajuste exacto
Característica 6	Tornillo de fijación integrado para montaje rápido y ergonómico