



Conector para Tubo Pared Delgada / 1" (25 mm) / Tornillo Opresor #10 / 36 x 38 mm / 0.054 kg

SKU: ANC-CCL100 Marca: ANCLLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$23.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector mecánico diseñado para la unión de tubería de pared delgada con diámetro nominal de 1" (25 mm). Incorpora un sistema de sujeción mediante tornillo opresor #10 que garantiza fijación estable sin requerir herramientas especializadas. Su geometría compacta de 36 x 38 mm permite instalación en canalizaciones densas o gabinetes con espacio limitado. El peso reducido de 0.054 kg facilita el manejo durante el montaje en altura o en postes. Acabado con tratamiento superficial resistente a condiciones ambientales típicas de infraestructura de telecomunicaciones y redes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño nominal: 1" (25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo opresor: 1 x #10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 36 x 38 mm (diámetro x largo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso aproximado: 0.054 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño optimizado para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado resistente para mayor durabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 1" (25 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo opresor: 1 x #10</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 36 x 38 mm (d x l)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso aproximado: 0.054 kg</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector de 1" para tubo pared delgada con tornillos opresores</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción segura con tornillo opresor #10 integrado
Característica 2	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos
Característica 3	Compatible con tubería de pared delgada de 1" (25 mm)
Característica 4	Construcción ligera de 0.054 kg para manejo sencillo
Característica 5	Dimensiones reducidas de 36 x 38 mm para instalaciones densas
Característica 6	Acabado resistente para mayor vida útil en campo