



Conector para Pared Delgada / Tornillo de Fijación / Acero de Alta Resistencia / 2 in / 3 in (76.2 mm) de Altura

SKU: HUB-2008 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$73.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector estructural para pared delgada con sistema de fijación por tornillo, fabricado en acero de alta resistencia para aplicaciones que demandan integridad mecánica en instalaciones permanentes. El diseño compacto de dimensiones reducidas permite su integración en espacios con restricciones físicas, mientras que el peso ligero de 0.25 kg limita la carga adicional sobre la estructura de soporte. La geometría ergonómica facilita la manipulación durante el montaje manual, optimizando el tiempo de instalación en campo. Este componente está dimensionado para proporcionar anclaje seguro en paredes de espesor limitado mediante mecanismo de ajuste por tornillo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de producto: Conector para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: Tornillo de fijación / tipo de ajuste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal: 2 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho: 2.75 in (69.85 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura: 3 in (76.2 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 2.88 in (73.152 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.553 lb (0.25 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Material: Acero de alta resistencia</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Mecanismo de fijación: Tornillo de ajuste</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de instalación: Pared delgada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Peso</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Tamaño nominal: 2 in</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Ancho: 2.75 in (69.85 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Altura: 3 in (76.2 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Longitud: 2.88 in (73.152 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Peso: 0.553 lb (0.25 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Cantidad: 1 conector para pared delgada</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Incluye: Tornillo de fijación integrado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura con tornillo de ajuste para instalaciones permanentes
Característica 2	Acero de alta resistencia para soportar cargas exigentes
Característica 3	Diseño compacto de 2.88 in (73.15 mm) para espacios reducidos
Característica 4	Peso reducido de 0.25 kg para minimizar carga estructural
Característica 5	Perfil bajo de 2.75 in (69.85 mm) de ancho para montaje discreto
Característica 6	Geometría ergonómica que simplifica la instalación manual