



Conector para Tubo Pared Delgada / 2 Tornillos Opresores 1/4" / 64 x 66 mm / Acero Galvanizado

SKU: ANC-CCL-200 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$83.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector mecánico diseñado para unir y fijar tubería de pared delgada de 2 pulgadas en instalaciones de soporte de infraestructura. El mecanismo de doble tornillo opresor de 1/4 pulgada proporciona sujeción distribuida que minimiza la deformación del tubo. La construcción en acero galvanizado ofrece resistencia estructural en ambientes interiores y exteriores controlados. Sus dimensiones compactas de 64 x 66 mm permiten la integración en espacios con restricciones de clearance. El peso reducido de 0.214 kg optimiza la logística de transporte y reduce la carga muerta en estructuras elevadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector para tubo de pared delgada de 2'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 tornillos opresores de 1/4 pulgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 64 x 66 mm (diámetro x largo)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.214 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño ergonómico para instalación manual<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Conector para tubo pared delgada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro nominal: 2'<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 64 x 66 mm (d x l)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillos opresores: 2 unidades, 1/4'<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.214 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Galvanizado profesional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 conector ANCCCL200<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 tornillos opresores 1/4' preinstalados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura con doble tornillo opresor de 1/4 pulgada
Característica 2	Diseño compacto de 64 x 66 mm para espacios reducidos
Característica 3	Peso ligero de 0.214 kg que facilita el montaje en altura
Característica 4	Acero galvanizado para resistencia a la corrosión
Característica 5	Instalación ergonómica sin herramientas especializadas
Característica 6	Compatible con tubería de pared delgada de 2 pulgadas