



Conector para Pared Delgada / 3/4 in (19 mm) / Acero / Tornillo de Fijación / 1.087 in x 1.47 in

SKU: HUB-2003 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$18.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector diseñado para instalación en paredes delgadas mediante sistema de fijación por tornillo. Fabricado en acero que proporciona resistencia estructural en aplicaciones de infraestructura de redes, telecomunicaciones o sistemas de seguridad. Su formato compacto de 3/4 in de diámetro permite integración en espacios con limitaciones de profundidad. El diseño ergonómico optimiza el proceso de instalación, reduciendo el tiempo de montaje en campo. Las dimensiones precisas garantizan compatibilidad mecánica con canalizaciones y equipos estándar de la industria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Conector para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño: 3/4 in (19 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alto: 1.087 in (27.60 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Largo: 1.47 in (37.49 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho: 1.087 in (27.60 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.138 lb (0.06 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de acero duradero y resistente
Tamaño compacto: 3/4 in de diámetro
Diseño ergonómico para fácil instalación</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alto: 1.087 in (27.60 mm)
Largo: 1.47 in (37.49 mm)
Ancho: 1.087 in (27.60 mm)
Peso: 0.138 lb (0.06 kg)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para pared delgada con tornillo de fijación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero resistente para instalaciones de larga durabilidad
Característica 2	Diseño compacto de 3/4 in para espacios reducidos
Característica 3	Fijación por tornillo para montaje seguro y estable
Característica 4	Peso ultraligero de 0.06 kg para manejo sencillo
Característica 5	Dimensiones precisas que facilitan la compatibilidad mecánica
Característica 6	Instalación ergonómica que reduce tiempo de montaje